

# GUIDE DE CHOIX

	RAGRÉAGES										CHAPES ET LIANTS			
	172 SOLCLASSIC	174 SOLIS	176 SOL 4000	178 SOLTURBO	184 SOLFIBRÉ	143 LANKOSOL	188 OVNICHAPE FIBRÉ	190 SOLEXTREME	191 LANKO LIANT	192 LANKO LIANT EXPRESS	193 LANKO CHAPE	194 LANKO CHAPE EXPRESS		
<b>SUPPORTS</b>														
Dalle béton - Chape ciment	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Chape anhydrite	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Chape allégée			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Chape asphalte			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Carrelage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Traces de colle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Dalle semi-flexible		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Peinture poncée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Panneau de bois			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Plancher à lames			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
<b>UTILISATION</b>														
Épaisseur d'emploi	mm													
	1 à 10	1 à 10	3 à 30	3 à 10	3 à 30	3 à 50	5 à 40	1 à 30	dès 10	dès 10	dès 10	dès 10		
Consommation	kg/m <sup>2</sup> /mm								kg/m <sup>2</sup> /cm					
	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	1,8	1,5	2 à 3,5	2 à 3,5	20 à 22	20 à 22		
Taux de gâchage	litres / sac													
	5,5 à 6	5,75 à 6,25	5,75 à 6,25	5,75 à 6,25	5,5 à 6	4 à 4,5	4 à 4,5	6,75 à 7,25	7 à 15	7 à 15	1,6 à 1,9	1,75 à 2,25		
Classement UPEC des locaux associés (au plus)	P3	P3	P4/P4S	P4/P4S R	P3	P3	P3	P3	P4/P4S	P4/P4S R	P4/P4S	P4/P4S R		
Plancher chauffant à eau	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Plancher chauffant rayonnant électrique					■				■	■	■	■		
Destination														

\* : En désolidarisé



Flashez la vidéo !

Service Clients	Renseignements Techniques
<b>0 826 08 20 20</b> <small>Service 0,15 € / min + prix appel</small>	<b>0 826 08 68 78</b> <small>Service 0,15 € / min + prix appel</small>
<b>PRATIQUE!</b>	parextech@parexlanko.com



PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

ParexGroup SAS

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](https://www.parexlanko.com)



Resources Graphiques / Janvier 2022 - Crédit photos Fotolia - Adab@book - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.



GAMME DE **PRÉPARATION** DES **SUPPORTS**

**CONFORT À TOUS LES NIVEAUX !**

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

# GAMME RAGRÉAGES

UN RAGRÉAGE...

LA GARANTIE D'UN SUPPORT PERFORMANT !

- 1 → Prépare le support avant la pose du revêtement
- 2 → Permet d'obtenir une surface lisse
- 3 → Corrige les défauts de planéité



P3

IDÉAL CHANTIER NEUF

## 172 SOLCLASSIC

- Rendement élevé
- De 1 à 10 mm en une seule passe
- Pompable



P3

NEUF ET RÉNOVATION

## 174 SOLISS

- Bon pouvoir autolissant
- Très bonne adhérence
- Bonne résistance au poinçonnement



P4/P4S

NEUF ET RÉNOVATION INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

## 176 SOL 4000

- Hautes performances mécaniques
- Enrichi en fibres
- Peut rester nu - Peut être peint
- Jusqu'à 30 mm en une seule passe



P4/P4S R

NEUF ET RÉNOVATION RAPIDE

## 178 SOLTURBO

- Recouvrabilité très rapide
- Autolissant
- Peut rester nu - Peut être peint



Se référer à la Fiche Technique en vigueur.

DES PRODUITS POMPABLES POUR  
MAÇONS  
CHAPISTES  
CARRELEURS  
PEINTRES  
SOLIERES

# GAMME RAGRÉAGES



P3

RÉNOVATION SUR SUPPORTS DÉFORMABLES

## 184 SOLFIBRÉ

- Spécial rénovation
- Enrichi en fibres
- Jusqu'à 20 mm en une seule passe



P3

FORTE ÉPAISSEUR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

## 143 LANKOSOL

- Spécial extérieur
- Mise en œuvre facile
- Peut rester nu - Peut être peint



P3

FORTE ÉPAISSEUR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

## 188 OMNICHAPE FIBRÉ

- Enrichi en fibres
- Jusqu'à 40 mm en une seule passe
- Peut être peint



P3

POLYVALENT TOUS SUPPORTS

## 190 SOLEXTREME

- Sans retrait, sans tension
- Idéal pour le reprofilage des chapes anhydrite
- Jusqu'à 30 mm en une seule passe



Se référer à la Fiche Technique en vigueur.

UN SOL PRIMARISÉ... UNE RÉUSSITE ASSURÉE !



**164 PROLIPRIM RAPID**  
Multi-supports à séchage rapide



**165 PROLIPRIM UNIVERSEL**  
Polyvalent multi-supports



**167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ**  
Supports soumis à des remontées d'humidité

# GAMME CHAPES ET LIANTS POUR CHAPES

DES CHAPES ET LIANTS... HAUTES PERFORMANCES !

- Une gamme complète sous Avis Technique CSTB
- Adaptés aux locaux P2 à P4S
- Permettent la réalisation de formes de pente
- Différents dosages possibles : 200 à 350 kg/m<sup>3</sup>
- Pompable



P2-P4S

SOLUTION DE REMISE EN SERVICE RAPIDE

EN 4 HEURES Idéale en rénovation



## 194 LANKO CHAPE EXPRESS



P2-P4S

## 192 LANKO LIANT EXPRESS



P2-P4S

SOLUTION DE REMISE EN SERVICE SEMI-RAPIDE

EN 24 HEURES

## 193 LANKO CHAPE



P2-P4S

## 191 LANKO LIANT



Se référer à la Fiche Technique en vigueur.



POUR UNE POSE ADHÉRENTE, RÉALISER UNE BARBOTINE DE **751 LANKO LATEX**

- 1 part de 751 LANKO LATEX
- + 2 parts d'eau
- + 2 parts de mortier

