

PAREXLANKO

178 SOLTURBO MAX

L'EXCELLENCE POUR VOS SOLS EN UN TEMPS RECORD !



Consultez
la Fiche produit

Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel

PAREXLANKO

PAREXLANKO est une marque Sika

SIKA France SAS - 84 rue Edouard Vaillant - 93350 LE BOURGET

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](https://www.parexlanko.com)    



RESSOURCES GRAPHIQUES / JUIN 2024 Crédit photos : iStock - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.


178 SOLTURBO MAX

L'EXCELLENCE POUR VOS SOLS

EN UN TEMPS RECORD !

Séchage
très rapide :
1 h 30

RAGRÉAGE AUTOLISSANT À RECOUVREMENT TRÈS RAPIDE



DÉLAI DE RECOUVREMENT

Revêtements	Délais de recouvrement	Épaisseur d'application
Carrelage	1 h 30	3 à 10 mm
Moquette	1 h 30	1 à 10 mm
Revêtements PVC	1 h 30	1 à 10 mm
Peinture	12 h	5 à 10 mm
Parquet collé	12 h	3 à 10 mm

LES + PRODUIT

- ✓ **RAPIDITE D'EXÉCUTION**
 - Circulable après 1h et recouvrable après 1h30
 - Permet une rénovation complète des sols en une journée
 - Spécial rénovation de locaux occupés nécessitant une remise en service rapide
 - Idéal pour la rénovation des sols de surfaces commerciales
- ✓ **POLYVALENCE ET HAUTES PERFORMANCES**
 - Utilisable en neuf et en rénovation - en locaux intérieurs de P2 à P4S
 - Résistance mécanique élevée (C50 F10)
 - Adapté aux planchers chauffants à eau, y compris réversibles
 - Peut être peint
- ✓ **FACILITÉ D'APPLICATION**
 - Forte autolissanc
 - Applicable à la pompe
 - Aspect de surface très lisse

Taux de gâchage : 6 litres d'eau par sac de 25 kg

Consommation : 1,5 kg / m² / mm d'épaisseur

Conservation : 6 mois à compter de la date de fabrication

Conditionnement : sac de 25 kg

Palettisation : 42 sacs

