



PAREXLANKO

**COLLES POUR CARRELAGE
ET PIERRES NATURELLES**

COLLER POUR DURER !

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

UNE GAMME QUI COLLE...



PÂTE

510 PROLI PÂTE

- Hautes performances
- Spéciale rénovation
- Parois de locaux humides (EB+)
- Faïence jusqu'à 2 200 cm²



D2 ET



AMÉLIORÉE

523 PROLIPLUS

- Travaux neufs et rénovation
- Temps ouvert allongé
- Résistance au glissement



C2 ET



AMÉLIORÉE POLYVALENTE

5024 PROLIDAL MAX

- Idéale en rénovation : sans primaire sur ancien carrelage et peinture poncée
- Double consistance : normale ou fluide
- Temps ouvert allongé et résistance au glissement
- Simple encollage jusqu'à 3 600 m² au sol



C2 ET / EG



SPÉCIALE TERRASSE

5021 PROLITERRASSE

- Spéciale sols extérieurs
- Rattrapage d'épaisseur jusqu'à 25 mm
- Résistance à l'écrasement
- Hydrofugée
- Gris et beige



C2 E



AMÉLIORÉE RAPIDE

528 PROLIRAPIDE

- Remise en circulation rapide
- Neuf et rénovation
- Jointoiement 2 à 4 heures après la pose



C2 F



DÉFORMABLE

5071 PROLISOUPLE

- Neuf et rénovation
- Rendement élevé
- Tous planchers chauffants



C2S1 E

À TOUTES LES ATTENTES CHANTIERS !



DÉFORMABLE DUO

5074 PROLICRÈME

- Texture crémeuse inédite : aussi fine qu'une pâte
- Double consistance : normale ou fluide
- Sac de 15 kg avec un rendement équivalent à un sac de 25 kg



C2S1 ET/EG



DÉFORMABLE FLUIDE

5078 PROLIFLUIDE HP

- Jointoiement possible 4 heures après la pose
- Temps ouvert allongé
- Très haute déformabilité : renforcée en fibres



C2S1 EG



SPÉCIALE GRANDS FORMATS

572 PROLIFLEX HP

- Pose de grands formats
- Spéciale carreaux minces (slim)
- Très haute déformabilité : renforcée en fibres



C2S1 ET



SPÉCIALE CHAPE ANHYDRITE

5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP

- Application sans primaire sur chape anhydrite
- Jointoiement 4 heures après la pose
- Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²
- Tous planchers chauffants : eau, réversible et PRE



SPÉCIALES FORTES SOLLICITATIONS P4/P4S

552 PROLIFLUIDE

- Gain de temps à la mise en œuvre
- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm²



C2 G



554 PROLIFLUIDE RAPIDE

- Temps ouvert allongé
- Jointoiement 2 à 3 heures après la pose
- Remise en circulation rapide
- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm²
- Gris et blanc



C2 EFG





GUIDE DE CHOIX

MURS

		SUPPORTS	510 PROLI PÂTE HP	523 PROLIPLUS	5024 PROLIDAL MAX	5028 PROLRAPIDE	5071 PROLI SOUPLE	572 PROLIFLEX HP	5074 PROLICRÈME
MURS INTÉRIEURS	Béton								
	Enduit ciment								
	Carreau de terre cuite (liant ciment)	2 200 cm ²	2 200 cm ²	2 200 cm ²	2 200 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	
	Béton cellulaire								
	Plaque de plâtre					2 200 cm ²	2 200 cm ²	2 200 cm ²	
	Carreau de plâtre	2 200 cm ²							
	Ancien carrelage	2 200 cm ²	2 200 cm ²	2 200 cm ²	2 200 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	
	Panneaux bois CTB-H/CTB-X	1 200 cm ²	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ²
	596 PROLICOAT (SPEC)	2 200 cm ²				2 200 cm ²	2 200 cm ²	2 200 cm ²	
	588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ (SEL)		2 200 cm ²	2 200 cm ²	2 200 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	
MURS EXTÉRIEURS	NEUFS DE 0 À 6 M	Béton banché					3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²
		Enduit ciment							
	NEUFS DE 6 À 28 M	Béton banché					2 200 cm ²	2 200 cm ²	2 200 cm ²
		Enduit ciment							
RÉNOVATION DE 0 À 6 M		Ancien carrelage				2 200 cm ²	2 200 cm ²	2 200 cm ²	

Le format indiqué correspond au format maximal de carreau autorisé pour chacun des produits.

USAGE
Recommandé
Possible

* Primairiser avant collage avec **162 PRIMAPRÈNE PLUS** ou **164 PROLI PRIM RAPID**

** Primairiser avant collage avec **124 PROLI PRIM** ou **165 PROLI PRIM UNIVERSEL**

UNE FINITION ASSURÉE AVEC LA GAMME DE JOINTS POUR CARRELAGE !

5045 PROLIJOINT SOUPLE Joint spécial supports déformables	547 PROLIJOINT RUSTIC Joint large spécial extérieur	5046 ELIT Joint fin spécial déco	PERFECT COLOR Joint colle déco haute résistance	543 PROLIJOINT MUR Joint très fin spécial mur



GUIDE DE CHOIX

SOLS

SUPPORTS		5021 PROLITERRASSE	523 PROLIPLUS	5024 PROLIDAL MAX	5071 PROLIPOUPLE	572 PROLIFLEX HP	5074 PROLICRÈME	5078 PROLIFLUIDE HP	528 PROLIRAPIDE	552 PROLIFLUIDE	554 PROLIFLUIDE RAPIDE	5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP
SOLS INTÉRIEURS	Dalle béton terre-plein	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	10 000 cm ²	10 000 cm ²	10 000 cm ²	10 000 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	10 000 cm ² **
	Dalle béton ou chape ciment fluide											
	Chape fluide anhydrite	3 600 cm ² **	3 600 cm ² **	3 600 cm ² **	10 000 cm ² **	10 000 cm ² **	10 000 cm ² **	10 000 cm ² **	3 600 cm ² **	3 600 cm ² **	3 600 cm ² **	10 000 cm ²
	Plancher béton sur vide-sanitaire				3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²				
	Plancher chauffant enrobage traditionnel ou chape fluide ciment				10 000 cm ²	10 000 cm ²	10 000 cm ²	10 000 cm ²				
	Plancher chauffant enrobage chape anhydrite				10 000 cm ² **	10 000 cm ² **	10 000 cm ² **	10 000 cm ² **				10 000 cm ²
	PRE enrobage traditionnel ou chape fluide ciment				3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²				
	PRE enrobage chape anhydrite				3 600 cm ² **	3 600 cm ² **	3 600 cm ² **	3 600 cm ² **				2 200 cm ²
	Chape asphalte (type All)	3 600 cm ² *	3 600 cm ² *	3 600 cm ² *	3 600 cm ² *	3 600 cm ² *	3 600 cm ² *	3 600 cm ² *	3 600 cm ² *	3 600 cm ² *	3 600 cm ² *	
	Chape sèche	2 200 cm ² **	2 200 cm ² **	2 200 cm ² **	2 200 cm ² **	2 200 cm ² **	2 200 cm ² **	2 200 cm ² **	2 200 cm ² **	2 200 cm ² **	2 200 cm ² **	2 200 cm ² **
	596 PROLICOAT (SPEC)											
	588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ (SEL)	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	
	Ancien carrelage et granito											
Peinture poncée	3 600 cm ² *											
Panneaux bois CTB-H/CTB-X	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *	1 200 cm ² *		
LOCAUX P4/P4S	Dalle béton sans caniveau ou siphon de sol								3 600 cm ²	3 600 cm ²		
	Dalle béton ou chape avec caniveau ou siphon de sol + SEL								400 cm ²	400 cm ²		
SOLS EXTÉRIEURS	Dallage sur terre-plein, plancher béton, dalle béton, chape ciment											
	588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ (SEL)	7 200 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	3 600 cm ²	
BASSINS	Ancien carrelage											
	Enduit ciment			900 cm ²		900 cm ²						
PLAGES DE PISCINE	588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ (SEL)			1 800 cm ²		1 800 cm ²						
	Enduit ciment	3 600 cm ²		3 600 cm ²		3 600 cm ²						
588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ (SEL)												

Le format indiqué correspond au format maximal de carreau ou pierre naturelle autorisé pour chacun des produits.

USAGE
Recommandé
Possible

* Primairiser avant collage avec
162 PRIMAPRÈNE PLUS
ou 164 PROLI PRIM RAPID

** Primairiser avant collage avec
124 PROLI PRIM ou
165 PROLI PRIM UNIVERSEL



Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel

NOUVEAU !

parextech@parexlanko.com



ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com



YouTube

PAREX

A SIKA COMPANY