

A baby is sitting on a tiled floor that is completely covered in a thick, colorful layer of paint. The baby's face, hands, and legs are also smeared with paint. Several small paint containers are scattered around the baby. The overall scene is one of a messy but joyful painting activity.

PAREXLANKO

JOINTS POUR CARRELAGE

UNE FINITION À TOUTE ÉPREUVE !

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

UNE GAMME QUI JOINT L'UTILE...



JOINT SPÉCIAL SOLS

542 PROLIJOINT SOL

- Joint 2 à 15 mm
- Finition grain moyen
- Spécial grand rendement
- Hydrofugé
- 4 coloris



CG2 W



JOINT FIN SPÉCIAL MURS

543 PROLIJOINT MUR

- Joint 1 à 6 mm
- Finition grain ultra-fin
- Spécial faïence, marbre
- Hydrofugé
- 2 coloris



CG2 W



JOINT GRAND RENDEMENT

5040 PROLIJOINT PERFECT

- Joint 3 à 15 mm
- Finition gros grain
- Spécial grand rendement
- 3 coloris



CG1



JOINT SOUPLE SPÉCIAL SUPPORTS DÉFORMABLES

5045 PROLIJOINT SOUPLE

- Joint 2 à 12 mm
- Spécial supports déformables : planchers chauffants, supports bois, façades
- Remise en service rapide
- Hydrofugé
- 4 coloris



CG2 W



JOINT LARGE SPÉCIAL EXTÉRIEUR

547 PROLIJOINT RUSTIC

- Joint 6 à 50 mm
- Finition grain rustique
- Spécial extérieur : opus, dallages, pierres naturelles, plaquettes de parement
- Hydrofugé
- 6 coloris



CG2 W

USAGE

▶ Recommandé

▶ Possible

À L'AGRÉABLE !



JOINT DÉCO SOLS ET MURS

5046 ELIT

- Joint 1 à 6 mm
- Finition grain très fin
- Prise rapide
- Supports déformables : planchers chauffants, supports bois, façades
- Hydrofugé
- Spécial déco : 21 coloris



CG2 W



JOINT-COLLE HAUTE RÉSISTANCE

PERFECT COLOR

- Joint époxy 2 à 12 mm
- Très forte résistance aux agressions chimiques et mécaniques
- Locaux P4/P4S : collage direct sur SEL 588
- Idéal pour les pièces chaudes et humides : hammams, saunas...
- Spécial déco : 21 coloris



R2T/RG



JOINT LARGE RÉSISTANT

550 PROLIJOINT RESIST GRIS

- Joint 2 à 20 mm
- Finition grain fin
- Rendement élevé : application et nettoyage faciles
- Résiste aux fortes sollicitations mécaniques
- Résiste aux agressions chimiques : pH 5 à 14



CG2/WA



JOINT FIN RÉSISTANT

551 PROLIJOINT RESIST BLANC

- Joint 1 à 6 mm
- Rendement élevé : application et nettoyage faciles
- Finition grain ultra-fin
- Résiste aux fortes sollicitations mécaniques
- Résiste aux agressions chimiques : pH 5 à 14
- Permet un reprofilage des joints à partir de 1,5 mm de profondeur



CG2/WA

USAGE

▶ Recommandé

▶ Possible



GUIDE DE CHOIX

		APPLICATIONS		542 PROLIJOINT SOL	543 PROLIJOINT
MURS INTÉRIEURS		Y compris locaux humides			2 - 6 mm
SOLS INTÉRIEURS		Y compris locaux humides	2 - 15 mm		
MURS EXTÉRIEURS		Carrelages			4 - 6 mm
		Plaquettes et briquettes de terre cuite			
SOLS EXTÉRIEURS		Dallage, pierres naturelles et opus			
		Carrelages	5 - 15 mm		
RÉSISTANT	aux sollicitations mécaniques	Supports déformables : planchers chauffants, rénovation...	2 - 15 mm		
		Supports à trafic intense			
	à l'abrasion	Nettoyage haute pression			
	aux agressions chimiques	Locaux en milieu faiblement acide (pH > 5)			
		Locaux en milieu basique (pH = 8 à 13)			
		Locaux en milieu fortement agressif et acide (pH ≤ 5)			
	Piscines publiques ou privées				

USAGE

Recommandé

Possible

x - y = largeur du joint en mm

UN SOL TERMINÉ, C'EST UN SOL NETTOYÉ ET PROTÉGÉ !



PERFECT CLEAN
Gel nettoyant pour résidus d'époxy



NETTOYANT CARRELAGE
Nettoyant multifonction



LINGETTES NETTOYANTES
Lingettes nettoyantes mains, outils, surfaces



238 LANKO RESIST HYDRO
Hydrofuge imperméabilisant

23
Hy

JOINTS

	5040 PROLIJOINT PERFECT	5045 PROLIJOINT SOUPLE	547 PROLIJOINT RUSTIC	5046 ELIT	PERFECT COLOR	550 PROLIJOINT RESIST GRIS	551 PROLIJOINT RESIST BLANC
	2 - 15 mm		2 - 6 mm	2 - 12 mm	2 - 20 mm	2 - 6 mm	
3 - 15 mm	2 - 15 mm	6 - 50 mm	2 - 6 mm	2 - 12 mm	2 - 20 mm	2 - 6 mm	
4 - 15 mm	4 - 15 mm	6 - 50 mm	4 - 6 mm		4 - 6 mm	4 - 6 mm	
6 - 15 mm	6 - 15 mm	6 - 50 mm					
3 - 15 mm		6 - 50 mm					
5 - 15 mm	5 - 15 mm	6 - 50 mm	5 - 6 mm		5 - 20 mm		
3 - 15 mm	2 - 15 mm		2 - 6 mm		2 - 20 mm		
3 - 15 mm	2 - 15 mm		2 - 6 mm	2 - 12 mm	2 - 20 mm	2 - 6 mm	
				2 - 12 mm	2 - 20 mm	2 - 6 mm	
				2 - 12 mm	2 - 20 mm	2 - 6 mm	
				2 - 12 mm	2 - 20 mm	2 - 6 mm	
				2 - 12 mm			
				3 - 12 mm	3 - 20 mm	3 - 6 mm	

Avec l'application **PAREXKONSO**, estimez la **quantité** de **joint** et de **mastic** dont vous avez besoin en **seulement 3 clics !**



ParexKonso



239 LANKO RESIST SOL MAT
Hydro-oléofuge, protège de l'eau des graisses, de l'huile, de la pollution



240 LANKO RESIST EFFET MOUILLÉ
Hydro-oléofuge de protection pour surfaces poreuses, finition effet mouillé



Service Clients	Renseignements Techniques
0 826 08 20 20 Service 0,15 € / min + prix appel	0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel
NOUVEAU! parextech@parexlanko.com	



ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com YouTube



RESSOURCES GRAPHIQUES / Août 2019 - Crédit photos: AdobeStock - Fotolia - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.