

GUIDE DE CHOIX

	COLLES POLYVALENTES			COLLES DE SPÉCIALITÉ			
	933 LANKOCRYL MAX	915 LANKOCRYL PLUS	913 LANKOCRYL PRO	930 LANKOCRYL PRO	938 LANKO PU 2K	935 LANKOPRÈNE *	940 LANKOCONTACT
TEXTILE	Aiguilleté	■	■	■			■ **
	Moquette envers mousse	■	■	■			■ **
	Moquette Action Back*	■	■	■			■ **
	Moquette envers feutre/intissé	■	■	■			■ **
	Fibres naturelles sur envers latexé (coco, sisal, jonc de mer)	■	■	■			■ **
	Dalle plombante amovible (DPA)				■		
PVC	Vinyle expansé reliefs (VER)	■	■	■			■ **
	PVC hétérogène	■	■	■			■ **
	PVC sur envers mousse ou feutre (acoustique)	■	■	■			■ **
	PVC homogène en dalle ou en lé	■	■				■ **
	LVT en lame ou en dalle	■			■		
	LVT plombante (stable)				■		
LINO	Dalle semi-flexible	■	■	■	■		
	Linoléum acoustique	■	■		■		■ **
	Linoléum en lé	■			■		
CAOUTCHOUC	Linoléum en dalle	■			■	■	
	Caoutchouc acoustique (toutes épaisseurs)	■	■		■		■ **
	Caoutchouc (épaisseur ≤ 3,5 mm)	■			■	■	■ **
POSE TECHNIQUE	Caoutchouc (épaisseur ≥ 3,5 mm)				■		
	Pose de revêtement sur sous-couches de désolidarisation	■	■				
	Système douche PVC	■	■				■ **
	Gazon synthétique intérieur	■	■				
	Gazon synthétique extérieur, terrain de sport				■		
	Pose en escalier de revêtements textiles et fibres naturelles	■	■				
	Pose en escalier de revêtements PVC	■	■				
	Marche intégrale PVC	■					
	Marche intégrale caoutchouc	■					
	Profilés, formes d'appui					■	■
	Plinthes rigides (bois, PVC), goulottes					■	■
	Nez-de-marche					■	■
	Plaque de protection murale					■	■
Dalle podotactile intérieur/extérieur				■			

* : Vérifier la compatibilité avec le fabricant de revêtement
 ** : Plinthes ou remontées en plinthes

Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel

PAREXLANKO

Retrouvez-nous sur parexlanko.com   YouTube

ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

PAREX
Building expertise, together*

PAREXLANKO

**COLLES POUR REVÊTEMENTS
DE SOLS SOUPLES**

COLLEZ FORT, RESTEZ SOUPLES !

Adhèrez pour
le respect de
l'environnement
parexlanko
et Ecofolio.



RESSOURCES GRAPHIQUES / Juillet 2018 - Crédit photos Fotolia - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
* Experts de la construction, à vos côtés

COLLES



POLYVALENTES



COLLE TRÈS HAUTES PERFORMANCES POUR LE COLLAGE DE REVÊTEMENTS TECHNIQUES



932 LANKOCRYL MAX

- Spéciale LVT, linoléum et caoutchouc.
- Piégeant initial très élevé : blocage du revêtement immédiat
- Forte résistance au cisaillement et poinçonnement
- Tous locaux : commerciaux, tertiaires et privés



COLLE HAUTES PERFORMANCES ET POLYVALENTE



915 LANKOCRYL PLUS

- Polyvalente : sol et mur, tous PVC
- Temps ouvert long
- Adaptée à la pose de PVC sur PVC et revêtement spécial douche
- Haute résistance au poinçonnement



COLLE SPÉCIALE CHANTIER



913 LANKOCRYL PRO

- Collage de revêtement textile et PVC courants
- Temps de gommage court
- Application facile

BIEN PRÉPARER LE SUPPORT, C'EST LA GARANTIE D'UNE POSE RÉUSSIE !



Retrouvez l'ensemble des produits de préparation de supports dans les gammes de primaires et ragréages PAREXLANKO

UNE **RÉPONSE SUR-MESURE** POUR CHAQUE CONFIGURATION DE CHANTIER : **NEUF, RÉNOVATION, INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR, FORTES SOLLICITATIONS MÉCANIQUES, ETC...**

COLLES



DE SPÉCIALITÉ



FIXATEUR DE MAINTIEN POUR DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES



930 LANKOCRYL FIX

- Poissant permanent, préserve l'amovibilité des dalles
- Facilite la dépose des dalles usagées
- Forte résistance aux sièges à roulettes
- Convient également pour le maintien des tapis-brosse et tapis d'accueil



BANDE ADHÉSIVE DOUBLE FACE ARMÉE



940 LANKO CONTACT

- Pose de PVC et textile en remontée de plinthes et accessoires
- Tack puissant et immédiat
- Pose propre et facile
- Remise en service immédiate



COLLE NÉOPRÈNE SOLVANTÉE



935 LANKOPRÈNE

- Colle contact spéciale trafic intense
- Assemblage rapide et puissant
- Prise immédiate
- Résistance aux températures de -30°C à +70°C



COLLE POLYURÉTHANE BICOMPOSANTE



938 LANKO PU 2K

- Collage de revêtement soumis à fortes sollicitations
- Intérieur et extérieur
- Haute résistance mécanique et chimique
- Adaptée pour le collage en local P4/P4S