

The logo for Parexlanko, featuring the brand name in white, bold, sans-serif capital letters. The text is split across two overlapping rectangular shapes: a green one on the left and a red one on the right.

PAREXLANKO

The main product description, written in red, bold, sans-serif capital letters. The text is contained within a white rectangular box with a red border.

**MORTIERS SPÉCIAUX
BAS CARBONE**

The product range description, written in white, bold, sans-serif capital letters. The text is contained within a grey rectangular box.

GAMME À IMPACT RÉDUIT

The tagline, written in white, bold, sans-serif capital letters. The text is contained within a white rectangular box with a thin black border.

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

DIMINUTION DES ÉMISSIONS DE CO₂

En comparaison
avec l'ancienne formule

- 31 % de
CO₂



RAGRÉAGE MURAL EN POUDRE

- ▶ Surfacier des épaisseurs de 3 à 15 mm
- ▶ Avec une finition fine
- ▶ **154 g de CO₂ par kg de mortier***



FDES

En comparaison
avec l'ancienne formule

- 35 % de
CO₂



RAGRÉAGE MURAL FIN EN POUDRE

- ▶ Surfacier des épaisseurs de 2 à 10 mm
- ▶ Avec une finition très fine
- ▶ **134 g de CO₂ par kg de mortier***



FDES

En comparaison
avec l'ancienne formule

- **36 %** de
CO₂



MORTIER À MAÇONNER

- ▶ Travaux courants de maçonnerie
- ▶ Montage des parpaings et briques
- ▶ **103 g de CO₂ par kg de mortier***



FDES

* Valeur à la sortie de l'usine

PAREXLANKO S'ENGAGE À MESURER ET AMÉLIORER

SON EMPREINTE CARBONE

Notre objectif est de formuler des mortiers :

- faciles à mettre en œuvre pour réduire la pénibilité sur chantier
- en limitant les impacts sur l'environnement,
- sur plusieurs sites de fabrication pour réduire le transport.



À CHAQUE PRODUIT UNE FDES INDIVIDUELLE

Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) sont basées sur l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) du produit ou d'une famille de produits. Cette méthodologie analyse les impacts environnementaux à toutes les étapes de sa vie : « du berceau à la tombe ». Elle inclut donc les transports, la mise en œuvre et l'usage du produit dans le bâtiment.



NB : Toutes nos FDES individuelles sont enregistrées sur la base INIES www.base-inies.fr

ParexGroup SAS

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com



PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

