

PAREXLANKO

NOS SOLUTIONS

DOMAINES VINICOLES ET AGROALIMENTAIRES



PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

PRÉSENTATION

Les labels **Excell+** et **Excell Zone Verte** sont des labels **reconnus par l'industrie agroalimentaire**. Ils permettent de contrôler l'ensemble des produits et matériaux utilisés lors de la construction et la rénovation des bâtiments agroalimentaires dans le cadre du stockage ou de la conception d'aliments.

IL EXISTE 2 LABELS



Le label **Excell+** apporte la preuve que le produit qui en bénéficie n'aura pas d'impact sur le **goût**, la **durée de vie** et l'**aspect** des produits alimentaires, ni sur l'impact **écologique** et **sanitaire** du bâtiment.



Le label **Excell Zone verte**, en plus des exigences «**Excell+**», assure que les produits utilisés dans la construction des bâtiments alimentaires :

- ne sont pas classés toxiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement (informations disponibles dans la FDS),
- ne contiennent pas d'ingrédients toxiques, sensibilisants, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour l'environnement.

LES LABELS PERMETTENT

- D'assurer un contrôle précis sur l'ensemble des produits présents lors de la construction et de rénovation de bâtiments alimentaires.
- De garantir une maîtrise du risque, avant de se retrouver face à des cas majeurs de contamination.
- Pour le constructeur, de gagner du temps dans la sélection de matériaux de construction et de rénovation des bâtiments.

DURÉE DE VALIDITÉ DES LABELS

La durée de **validité** est de **2 ans** à compter de la date de délivrance du label.



Après ces deux ans, une nouvelle demande devra être adressée au laboratoire afin d'effectuer de nouveaux essais et de nouvelles analyses.



Cette durée de validité permet de prendre en compte les modifications volontaires ou involontaires des **formules produits**, mais aussi de donner une importance capitale à la **sécurité** de ces produits.



L'OFFRE COLLES ET JOINTS

ÉTANCHÉITÉ

588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ

Système d'étanchéité enduit liquide sous carrelage



- Bénéficie de 2 Avis Techniques (Piscines et Plancher intermédiaire)
- Étanchéité P4S sous carrelage ou sous chape
- Rapidité et facilité de mise en œuvre
- Sans sablage



PRÉPARATION DE SUPPORT

191 LANKO LIANT

Liant pour chape à prise et séchage semi-rapides P4S



- Pose de carrelage dès 24 heures
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Différents dosages possibles
- Réalisation de formes de pente
- Pompable
- Avis technique CSTB



192 LANKO LIANT EXPRESS

Liant pour chape à prise et séchage rapides P4S R



- Pose de carrelage dès 4 heures
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Différents dosages possibles
- Réalisation de formes de pente
- Pompable
- Avis technique CSTB



193 LANKO CHAPE

Mortier de chape à prise et séchage semi-rapides P4S



- Pose de carrelage dès 24 heures
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Réalisation de formes de pente
- Pompable
- Avis technique CSTB



194 LANKO CHAPE EXPRESS

Mortier de chape à prise et séchage rapides P4S R



- Pose de carrelage dès 4 heures
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Réalisation de formes de pente
- Pompable
- Avis technique CSTB



143 LANKOSOL

Ragréage forte épaisseur, spécial extérieur



- Épaisseur 3 à 50 mm
- Mise en œuvre facile avec ou sans charge
- Peut rester nu - Peut être peint
- Pompable avec ou sans charge



176 SOL 4000

Enduit de ragréage fibré autolissant P4S



- Hautes performances mécaniques
- Enrichi en fibres
- Semi-rapide
- Peut rester nu - Peut-être peint
- Jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Pompable



COLLES

526 PROLIAQUA

Mortier-colle amélioré spécial locaux humides



- Hydrofugé dans la masse
- Forte adhérence, sans fluage
- Application facile : texture fine et lisse
- Pâtes de verre et émaux
- Neuf et rénovation
- Gris et blanc



5024 PROLIDAL MAX

Mortier-colle amélioré double consistance



- Idéal en rénovation : sans primaire sur ancien carrelage et peinture poncée
- Double consistance : normale ou fluide
- Temps ouvert allongé et résistance au glissement
- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm² en consistance fluide



5021 PROLITERRASSE

Mortier-colle amélioré spécial terrasses et sols extérieurs



- Rattrapage des formes de pente jusqu'à 25 mm
- Résistance à l'écrasement des dalles lourdes et épaisses
- Hydrofugé
- Gris et beige



554 PROLIFLUIDE RAPIDE

Mortier-colle amélioré fluide rapide



- Temps ouvert allongé
- Remise en circulation rapide
- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm²
- Jointoiement 2 à 3 heures après la pose
- Gris et blanc



552 PROLIFLUIDE

Mortier-colle amélioré fluide



- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm²
- Gain de temps à la mise en œuvre
- Application sols intérieurs et extérieurs
- Neuf et rénovation



JOINTS

553 PROLIJOINT HR - 3 à 15 mm

Joint carrelage technique haute résistance



- Hautes résistances mécaniques et chimiques
- Mono-composant
- Idéal pour piscines et locaux humides
- Adapté au nettoyage haute pression et aux produits d'entretien
- Convient aux locaux P4/P4S



550 PROLIJOINT RESIST - 2 à 20 mm

Joint carrelage technique résistant



- Finition grain fin
- Résiste aux fortes sollicitations mécaniques
- Résiste aux agressions chimiques : pH 5 à 14
- Résiste aux températures élevées : - 50°C à + 250°C
- Rendement élevé : application et nettoyage faciles



547 PROLIJOINT RUSTIC - 6 à 50 mm

Joint carrelage classique grande largeur



- Finition grain rustique
- Spécial extérieur
- 6 coloris
- 3 finitions : époncée, broyée et lissée
- Hydrofugé



PERFECT COLOR - 2 à 12 mm

Colle et joint à base de résine réactive



- Application et nettoyage faciles
- Excellente résistance à l'humidité
- Finition lisse et fine
- Résistance aux agressions chimiques et mécaniques
- Locaux P4/P4S : collage direct sur SEL 588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ
- 21 coloris déco



L'OFFRE FAÇADES

L'OFFRE MORTIERS

BÂTI ANCIEN

PARNATUR CORPS D'ENDUIT CHANVRE

Corps d'enduit biosourcé



- Enduit chaux - chanvre
- Mise en œuvre avec machine à projeter les enduits
- Application en intérieur et en extérieur
- Conforts thermique, hygrothermique et acoustique



PARLUMIÈRE CLAIR

Sous-enduit blanc de restauration à la chaux



- Sous-enduit blanc
- Forte teneur en chaux aérienne
- Bas module d'élasticité
- Application manuelle ou machine



PARLUMIÈRE FIN

Enduit de parement à la chaux - grain fin



- Forte teneur en chaux aérienne
- Bas module d'élasticité
- Application manuelle ou machine



PARLUMIÈRE FIN BLANCO

Enduit de parement à la chaux - grain fin blanc



- Enduit blanc et lumineux
- Forte teneur en chaux aérienne
- Bas module d'élasticité
- Application manuelle ou machine



PARLUMIÈRE MOYEN

Enduit de parement à la chaux - grain moyen



- Forte teneur en chaux aérienne
- Bas module d'élasticité
- Application manuelle ou machine



PARLUMIÈRE STH

Sous-enduit spécial traitement de l'humidité



- Résistant aux sels : sulfates, chlorures, nitrates
- Favorise l'évaporation rapide de l'humidité
- Délai d'exécution rapide entre les passes
- Formulation adaptée au bâti ancien : bas module d'élasticité
- Disponible en blanc et en gris



PAREXAL

Enduit de restauration à la chaux



- Enduit de restauration respectueux des supports anciens
- Bas module d'élasticité
- Fort taux de chaux
- Applicable en forte épaisseur : 10 mm à 5 cm
- Application manuelle et machine



PARINTER RÉNOVATION

Enduit d'interposition et de dressage en rénovation



- Rénovation sans décapage / sans sablage / sans décroûtage
- Solution rapide et économique : préparation simplifiée et faible épaisseur
- Excellente adhérence sur supports fermés ou lisses
- Large choix de finitions
- Application manuelle ou machine



BÂTI NEUF

MONOREX GF

Enduit monocouche semi-allégé grain fin



- Tous supports Rt1 - Rt2 - Rt3
- Finitions variées :
 - gratté
 - rustique
 - rustique écrasé
 - taloché



MONOBLANCO

Enduit monocouche semi-allégé grain fin spécial blanc



- Enduit blanc et lumineux
- Tous supports Rt1 - Rt2 - Rt3
- Finitions variées :
 - gratté
 - rustique
 - rustique écrasé
 - taloché
 - lissé truelle



MONOMAX GF

Enduit monocouche semi-allégé grain fin



- Réactif - Résistant
- Convient en parois enterrées
- Faible consommation
- Finitions variées :
 - gratté
 - rustique
 - rustique écrasé
 - taloché
 - lissé truelle



MORTIERS SPÉCIAUX

356 LANKODEM PLUS

Agent de démoulage différé des bétons



- Pur synthèse (classement SYNAD)
- Ne tache pas les bétons blancs ou colorés
- Démoulage de haute qualité
- «Excellence Synad» (exempt de benzoapyrène)



770 LANKOREP FIN RAPIDE

Mortier de réparation fibré à retrait compensé



- Fin et rapide
- Épaisseur 2 à 70 mm par passe
- Recouvrable par peinture sous 24 heures
- Excellente tenue à l'eau de mer
- Conforme à la norme : NF EN 1504-3 classe R3



1001 LANKOMUR FIN

Ragréage mural allégé



- Épaisseur 0,3 à 10 mm
- Finition très lisse
- Mortier allégé pour une meilleure glisse
- Meilleur respect de la santé des utilisateurs (émission de poussières réduite et sac de 15 kg)



Service Clients

0 826 08 20 20

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / min
+ prix appel

PAREXLANKO

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

ParexGroup SAS

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com

