



PAREXLANKO

NOTRE **SOLUTION RAPIDE**

POUR LA POSE DE CARRELAGE

Adressa pour
tous les
partenaires
ParexGroup S.A.
et Ecofolio.



Service Clients

0 826 08 20 20 Service 0,15 € / min
+ prix appel

Renseignements Techniques

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min
+ prix appel

PRATIQUE !

parextech@parexlanko.com

PAREXLANKO

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika

ParexGroup S.A.

19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : + 33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com    YouTube

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

PRÉPARER LE SUPPORT



164 PROLIPRIM RAPID

Primaire d'accrochage multi-supports

- Séchage rapide : 30 min à 2 h
- Tout terrain : neuf / rénovation / supports poreux ou fermés
- Application sols / murs, intérieur / extérieur
- Sablé / forte adhérence
- Substitution au sablage sur barrière époxy



194 LANKO CHAPE EXPRESS

Mortier de chape prêt à gâcher à prise et séchage rapides

- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Réalisation de formes de pente
- Pompable
- Pose du carrelage dès 12 h



178 SOLTURBO

Enduit de ragréage autolissant rapide P4/P4S R

- Recouvrable en 1 heure
- Rapide et autolissant
- Neuf et rénovation
- Pompable
- Peut rester nu ou être peint

COLLER

528 PROLIRAPIDE

Mortier-colle C2 F

- Remise en circulation rapide
- Neuf et rénovation
- Jointoiement 2 à 4 h après la pose de carrelage
- Application murs intérieurs
- Application sols intérieurs et extérieurs



554 PROLIFLUIDE RAPIDE

Mortier-colle amélioré fluide rapide C2 EFG

- Temps ouvert allongé
- Remise en circulation rapide
- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm²
- Jointoiement 2 à 3 h après la pose de carrelage



JOINTOYER



5046 ELIT

Joint de carrelage déco sol et mur

- Finition grain très fin
- Spécial déco : **21 coloris**
- Hydrofugé
- Supports déformables : tous planchers chauffants, supports bois, façades
- Remise en circulation rapide : 12 h



5045 PROLIJOINT SOUPLE

Joint de carrelage supports déformables

- Polyvalent
- Hydrofugé
- Supports déformables : tous planchers chauffants, supports bois, façades
- Remise en circulation rapide : 12 h

PROTÉGER

238 LANKO RESIST HYDRO*

Hydrofuge de surface

- Imperméabilise le carrelage et joint
- Invisible et longue durée
- Laisse respirer les supports
- Effet perlant



239 LANKO RESIST SOL MAT*

Hydrofuge oléofuge anti-taches

- Protège contre l'eau, l'huile, le gel et tous types de taches
- Effet perlant
- Invisible et longue durée
- Laisse respirer les supports



* Usage sur pierre naturelle