

# PAREXLANKO

# PARMUBRIK

## LE SOUS-ENDUIT SPÉCIAL BRIQUE ADAPTÉ AU COLLAGE DE PLAQUETTE DE PAREMENT !



PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

### AVANTAGES PRODUIT

- Classé OC2  
Tous supports Rt2, Rt3 : brique, bloc béton et béton
- Classé CSIII  
Enterrable, réactif, résistant
- Granulométrie adaptée au collage de plaquettes
- Recouvrable par un enduit de finition sous 24 h

### INFOS TECHNIQUES

- Sous-enduit et enduit monocouche semi-allégé gris : classé OC2 CSIII Wc2
- Assure l'imperméabilisation en 10 mm en tout point
- Dosage en eau : 3,75 à 4,75 litres par sac de 25 kg
- Consommation : 1,6 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur

### INFOS PRATIQUES

- Supports admissibles :  
Maçonneries conformes au NF DTU 20.1 :  
- briques Rt3, Rt2  
- blocs de béton Rt3, Rt2  
Murs de béton banché conformes au NF DTU 23.1
- Conditionnement :  
Sac de 25 kg  
Palette de 48 sacs (1 200 kg)
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente de la Fiche Technique du produit disponible sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com).

SIKA FRANCE S.A.S.  
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget - Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)    

PAREXLANKO est une marque Sika