

PAREXLANKO

MONOBLANC DE BLANC

L'ENDUIT MONOCOUCHE LE PLUS BLANC DU MARCHÉ !



PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

AVANTAGES PRODUIT

- Classé OC2
Tous supports Rt2, Rt3 : brique, bloc béton et béton
- Classé CSIII
Enterrable, réactif, résistant
Adapté au bord de mer
- Finition très fine, ultra blanche et lumineuse
- Finitions : gratté fin, taloché

INFOS TECHNIQUES

- Monocouche semi-allégé : classé OC2 CSIII Wc2
- Dosage en eau : 6 à 6.8 litres par sac de 25 kg
- Consommation : 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur

INFOS PRATIQUES

- Supports admissibles :
 - Maçonneries de classes Rt2, Rt3 conformes au NF DTU 26.1
 - Murs de béton banché conformes au NF DTU 23.1
 - Corps d'enduit et sous-enduit classés CSIII minimum conformes au NF DTU 26.1
- Conditionnement :
 - Sac de 25 kg
 - Palette de 48 sacs (1 200 kg)
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente de la Fiche Technique du produit disponible sur www.parexlanko.com.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget - Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com    

PAREXLANKO est une marque Sika